

Descripción

TherGlass® **CLEAN AC-20/05**, es un limpiador ecológico desincrustante antical, concentrado y no corrosivo para la limpieza de restos de cemento, cal y eflorescencias en todo tipo de superficies minerales.

TherGlass® **CLEAN AC-20/05**, se presenta como una acuosa de sales ácidas orgánicas. No contiene disolventes orgánicos, metales pesados ni fosfatos, además está libre de cloros o biocidas, lo que representa una solución limpiadora ecológicamente inocua.

Propiedades

- Formulación única basada en ácidos orgánicos inocuos para la salud, no es corrosivo para la piel y sin riesgo de dañar los materiales.
- Fácil y eficiente eliminación de todos los residuos cal, cemento y eflorescencias.
- Reemplazan a los peligrosos ácidos minerales pesados y otras formulaciones ácidas, ofreciendo una alternativa más segura.
- No necesita ser neutralizado después de enjuagar con agua.
- Producto seguro y no peligroso, no humeante, biodegradable.
- No contiene disolventes orgánicos ni metales pesados y están exentos de fosfatos.

Aplicaciones Habituales

- Limpiador desincrustante para la eliminación de restos de cemento, cal y eflorescencias en suelos y muros sobre hormigón, piedra natural o artificial, terracota, ladrillos, etc.
- Puede usarse tanto en interiores como en exteriores.
- Ideal para la limpieza previa en fachadas al tratamiento consolidante-hidrofugante con Therglass.

Especificaciones y forma de aplicación

- Agitar bien el envase antes de su uso.
- TherGlass® **CLEAN AC-20/05** se aplica puro o diluido en agua, todo dependerá del grado de contaminación y absorción del soporte (se recomienda realizar una prueba previa). También puede emplearse en máquinas barredoras. Se desaconseja uso en máquinas de alta presión.
- Aplicar TherGlass® **CLEAN AC-20/05** sobre la superficie a limpiar, con un pulverizador de baja presión de tipo mochila de sulfatar, con un spray manual o con una brocha.
- Dejar actuar durante unos 5 minutos máximos.
- Una vez que los depósitos se ha reblandecido, enjuagar toda la superficie con ayuda de una máquina de alta presión o en su defecto, cepillar con un cepillo de cerdas duras y luego aclarar con chorro de agua mientras se cepilla al mismo tiempo.
- No dejar secar el producto antes de enjuagar con agua.

Importante:

- No diluir ni mezclar con otras sustancias especialmente la lejía (puede liberar un gas con cloro tóxico).
- Proteger el aluminio, el cromo y las aleaciones ligeras.
- En hormigón, compuestos de cemento o piedra artificial NO dejar actuar el producto más de 3 minutos, ya que puede provocar un decapado de la superficie mostrando los agregados del compuesto. Se recomienda siempre realizar una prueba para ajustar la dilución.
- Para una aplicación correcta, el producto debe ser utilizado estrictamente cuando la temperatura de los soportes y el ambiente está entre 5°C y 30°C.
- No aplicar con lluvia, con fuerte viento.
- Una vez bien enjuagado con agua y eliminado todos restos del producto, dejar secar completamente antes de aplicar los tratamientos de consolidación con Therglass.

Limpieza

Las herramientas y útiles de trabajo, pueden limpiarse con agua.

Dosificaciones y Consumos

El rendimiento aprox, de TherGlass® **CLEAN AC-20/05**, dependerá del grado de contaminación y absorción del soporte.

Por tanto un consumo exacto deberá determinarse realizando pruebas en el lugar de trabajo, no obstante podría tomarse como punto de referencia (por experiencias internas) 1 litro de TherGlass® **CLEAN AC-20/05**, para limpiar de 3 a 6 m2 de superficie.

Presentación

TherGlass® **CLEAN AC-20/05**, se suministra en bidones de plástico de 25 Lt con cierre hermético.

Centro de Producción

Los productos TherGlass® **CLEAN AC-20/05** son fabricados en la Unión Europea por o para el Grupo Ibercal®

Almacenamiento

TherGlass® **CLEAN AC-20/05** no requiere de condiciones especiales para su conservación, pero deberá protegerse de la radiación solar y de las temperaturas extremas. El producto debe almacenarse a una temperatura de entre 5 y 35°C.

TherGlass® **CLEAN AC-20/05** tiene una caducidad de 48 meses desde su fecha de fabricación, si se almacena correctamente y en su envase original no abierto.

Seguridad y Salud

TherGlass® CLEAN AC-20/05

- No emite gases ni vapores.
- Después de un contacto prolongado puede irritar la piel.
- Evítese el contacto con los ojos y con la piel.
- Usar medidas de protección laboral, tales como mascarilla, guantes y gafas de protección.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para más información ver la ficha técnica de seguridad (MDS).



Datos Técnicos

Denominación comercial:	TherGlass® CLEAN AC-20/05
Aspecto:	Líquido claro incoloro ligeramente turbio, (amarillo, verde o rojizo).
Presentación:	Bidones de plástico de 25 Lt.
Materia Activa:	Sales ácidas orgánicas.
Limpieza:	Agua.
Peso específico (a 20°C):	1,018 Gr/cm ³
Valor pH:	1,5-3
Punto de Inflamación:	Ignífugo.
Punto/intervalo de ebullición:	101 °C.

Advertencia: Los productos y sistemas TherGlass®

Concrete, son de uso exclusivamente profesional y están garantizados frente a cualquier defecto de fabricación. Las indicaciones y prescripciones aquí reflejadas, son fruto de nuestra experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.

Estas recomendaciones no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Por tanto las garantías del producto se resumen estrictamente a defectos de fabricación. El uso combinado con materiales de otras marcas puede afectar o no, a las propiedades mecánicas, físicas y estéticas de nuestros productos.

La presente ficha técnica anula a las anteriores y pierde su validez con la aparición de una nueva. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso. Edición mayo de 2018.