

Descripción

TherGlass® **CLEAN HL**, es un limpiador líquido concentrado y natural para la limpieza y descontaminación de suelos industriales o áreas de trabajo, impregnado con hidrocarburos.

TherGlass® **CLEAN HL**, tiene un altísimo poder de penetración y dependiendo de la permeabilidad del suelo, es capaz de traer hacia la superficie todo tipo de hidrocarburos incrustados hasta 30 cm de profundidad.

Propiedades

- Producto listo al uso para aplicar directamente.
- Gran capacidad de penetración.
- Se puede emplear en cualquier tipo de superficie, suelos de hormigón, cemento, terrazo, cerámica, piedra natural, asfalto, adoquinados, revestidos, etc.
- No contiene fosfatos ni disolventes, está fabricado a base tensoactivos no iónicos.
- Valor pH neutro,
- No es corrosivo.
- Respeta la salud y el medio ambiente.
- No produce carbonaciones ni eflorescencias.
- Producto totalmente biodegradable, no forma emulsiones estables.
- No requiere ninguna precaución específica para su almacenaje y transporte.

Aplicaciones Habituales

- Limpieza y descontaminación de suelos industriales, áreas de trabajo y en especial gasolineras.
- Limpieza de soleras, previa a tratamientos de superficie.

Especificaciones y forma de aplicación

TherGlass® **CLEAN HL**, se aplica puro o diluido en agua (máximo 50 %), todo dependerá del grado de contaminación y absorción del soporte. También puede emplearse en máquinas barredoras. Se desaconseja uso en máquinas de alta presión.

- Aplicar TherGlass® **CLEAN HL**, sobre la superficie contaminada, preferentemente con la ayuda de un pulverizador.
- Frotar levemente para favorecer el proceso de penetración de TherGlass® **CLEAN HL**, en la solera. Si durante el proceso de frotado se seca la superficie, añadir un poco de agua de forma homogénea.
- Dejar actuar durante 15 a 30 minutos.

- Recoger la emulsión resultante mediante aspiración (sólo en superficies muy pulidas y en buen estado) o mediante el absorbente granulado TherGlass® **CLEAN AG**.

Importante:

Es posible que a las pocas horas de haber recogido el producto emulsionado, aparezcan de nuevo resto emergentes de la desincrustación. En ese caso añadir un poco de agua sobre las manchas aparecidas, dejar actuar de nuevo durante 15 ó 30 minutos y volver a recoger.

Limpieza: Las herramientas y útiles de trabajo, pueden limpiarse con agua.

Dosificaciones y Consumos

El rendimiento aprox, de TherGlass® **CLEAN HL**, dependerá del grado de contaminación y absorción del soporte.

Por tanto un consumo exacto deberá determinarse realizando pruebas en el lugar de trabajo, no obstante podría tomarse como punto de referencia (por experiencias internas) 1 litro de TherGlass® **CLEAN HL**, para limpiar de 3 a 5 m2 de suelo.

Presentación

TherGlass® **CLEAN HL**, se suministra en bidones de plástico de 10 Lt con cierre hermético.

Centro de Producción

Los productos TherGlass® **CLEAN HL**, son fabricados en la Unión Europea por o para el Grupo Ibercal®

Almacenamiento

TherGlass® **CLEAN HL**, no requiere de condiciones especiales para su conservación, pero deberá protegerse de la radiación solar y de las temperaturas extremas. El producto debe almacenarse a una temperatura de entre 5 y 35°C.

TherGlass® **CLEAN HL**, tiene una caducidad de 18 meses desde su fecha de fabricación, si se almacena correctamente y en su envase original.

Seguridad y Salud

TherGlass® **CLEAN HL**

- No emite gases ni vapores.
- Después de un prolongado puede irritar la piel.
- Evítese el contacto con los ojos y con la piel.
- Usar medidas de protección laboral, tales como mascarilla, guantes y gafas de protección.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para más información ver la ficha técnica de seguridad (MDS).

Datos Técnicos

Denominación comercial:	TherGlass® CLEAN HL
Aspecto:	Líquido claro incoloro ó ligeramente coloreado (amarillo, verde o rojizo).
Presentación:	Bidones de plástico de 10 Lt.
Materia Activa:	Tensoactivos no iónicos.
Limpieza:	Agua.
Peso específico (a 20°C):	1,018 Gr/cm³
Valor pH:	8,5 - 9,0
Punto de Inflamación:	Ignífugo.
Punto/intervalo de ebullición:	101 °C.

Advertencia: Los productos y sistemas TherGlass® Concrete, son de uso exclusivamente profesional y están garantizados frente a cualquier defecto de fabricación. Las indicaciones y prescripciones aquí reflejadas, son fruto de nuestra experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.

Estas recomendaciones no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Por tanto las garantías del producto se resumen estrictamente a defectos de fabricación. El uso combinado con materiales de otras marcas puede afectar o no, a las propiedades mecánicas, físicas y estéticas de nuestros productos.

La presente ficha técnica anula a las anteriores y pierde su validez con la aparición de una nueva. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso. Edición mayo de 2017.